

ОБЛАДНАННЯ

для авто мийок



## Пінний розпилювач миючих рідин, 24 л


# NEBULIZER FOAM

Розпилювач із внутрішнім епоксидним пластифікованим баком. Різниця зі стандартним баком у тому, що завдяки застосуванню пластику, бак ізольований від хімічних продуктів, і не має контакту з миючим засобом. Таким чином, ми домоглися відсутності окиснення та іржі. Термін експлуатації бака довше вдвічі в порівнянні зі стандартним баком. Миючий засіб не зазнає змін у своєму складі, викликаних окисненням або іржею. Форсунка не засмічується.



Зручне упакування.

У комплект входить: пістолет, струминна трубка з нержавіючої сталі 600 мм, сопло з форсункою, шланг високого тиску 10 м, манометр, індикатор рівня наповнення бака, запобіжний клапан, редукційний клапан, регулювання струменя та витрати миючого засобу.



## Пінокомплект (a+b+c) **MT-ZX-1078**



Пінокомплект із  
пластиковим бачком



Професійний пістолет

Включає:

- пістолет;
- піноспис;
- пінокомплект із пластиковим бачком.



Піноспис

Пінокомплект включає пістолет, пінокоп'я, пінокомплект з пластиковим бачком. Спеціально розроблений для експлуатації протягом повного робочого дня за жорстких умов. Пінокоп'я виготовлене з латуні з регулятором розподілу піни з ударостійкого пластику. Бак пінокоп'я виготовлений з особливо міцного поліетилену, зі стійкою до зносу різьбовою частиною,

Гвинтовий регулятор подачі хімії з манжетами особливо міцної гуми. Подача піни проводиться за допомогою спеціальної форсунки з кутом роботи від 0 до 40 градусів. Цей пінокомплект ідеально підходить для професійного застосування з апаратами високого тиску різних виробників.

## Пінокомплект із пластиковим бачком 1 л **MPA-0873**



Пінокомплект призначений для дозованого нанесення активної піни на поверхню автомобіля та швидкої зміни насадок для змивання водою.

### Порядок дій:

Спочатку до пляшки заливається розведена з водою авто хімія. Потім цей розчин наноситься як піни на поверхню автомобіля. Щільність піни можна регулювати за допомогою ручки регулятора піни (чорне колесо вгорі). Через 23 хвилини після нанесення піни змивають її за допомогою струминної насадки, яку замість піногенератора приєднують до пістолета.

### Переваги використання пінокомплекту:

- Економія автомобільної хімії;
- Змінний кут розпилення автомобільної хімії;
- Миття важкодоступних ділянок;
- Оперативність нанесення піни на автомобіль.

Пігулка для піноспіса  
**MPA-7597**



Утворює гарну піну величезної кратності.  
Пінна таблетка - пресована металева сітка,  
яка є "циліндром" у вигляді таблетки.

Кульова муфта внутрішня  
**MPA-0004**



Швидкознімне з'єднання KW VK 1/4" з  
нержавіючої сталі (палець).

Шланг ПВХ, опресований, гнучкий  
**MT-CDR-7549**



Шланг ПВХ, опресований, гнучкий,  
8x13 мм, з муфтами швидкокороз'ємного  
з'єднання, довжина 10 м

Шланг кручений гумовий  
**448**



Шланг кручений гумовий, з муфтами  
швидкокороз'ємного з'єднання, довжина 7 м

Кульова муфта зовнішня  
**MPA-0001**



Швидкознімне з'єднання KW 1/4" з латуні  
(мама).

Гвинтова стяжка коротка  
**MPA-7107**



HDS (П 22x1,5 M14 – G1/4 M).