

Апарат для хімчистки **TORNADOR M-2010**



Рекомендується
використовувати універсальний
очисник салону
M-760 INTERIOR CLEANER

Професійний апарат для хімчистки, що дозволяє за мінімальної витрати миючої речовини максимально швидко і ефективно очищати від забруднень будь-які поверхні – текстиль, пластик, шкіру, гуму тощо.

Tornador M-2010 дозволяє з легкістю очищати навіть важкодоступні місця – повітроводи, місця стиків і вигинів, рельєфні поверхні і т.д.

Апарат може використовуватися як для локального видалення забруднень, так і для повної хімчистки салону.

У Tornador M-2010 інтегрований вентиль регулювання тиску, що автоматично зменшує або збільшує обсяг вихідного складу або повітря, залежно від відстані сопла від поверхні, що обробляється. Після обробки поверхня залишається майже сухою.

Пристрій має два положення:

1. Подача складу під тиском повітря – розчин миючого засобу під тиском подається на забруднену поверхню.
2. Подача повітря, що дозволяє «вибивати» бруд з оброблюваної поверхні – ефект «торнадо», створюваний носиком, що обертається всередині горловини апарату. Видалені з поверхні забруднення осідають у горловині, яка очищається простим зануренням у воду та подачею повітря.

Технічні характеристики:

- Швидкість вільного обертання: 3000 об/хв.
- Витрата повітря: 75 л/хв.
- Споживання складу: 3,6 л/год.
- Введення повітря: 1/4".
- Оптимальний тиск: 6,2 бар.
- Вага: 0,67 кг.

Інструкції та рекомендації:

1. Користуйтеся лише рекомендованими складами – забороняється використання миючих засобів, що містять хлор
2. Уникайте використання надмірно високого тиску повітря – тиск понад 9 бар суттєво прискорює знос горловини та внутрішніх трубок.
3. Перед початком роботи необхідно ретельно пропилососити поверхню, що обробляється.
4. Не слід залишати прилад підключеним до повітряної магістралі – користуйтеся зручним швидкознімним з'єднанням для відключення, коли робота закінчена або потрібна перерва.
5. З метою уникнення неконтрольованих витоків робочого розчину під час перерви роботи апарату необхідно повернути клапан подачі хімії в горизонтальне положення.
6. У процесі роботи необхідно ретельно стежити за чистотою внутрішньої поверхні горловини. У разі забруднення опустіть горловину на 5-7 см у ємкість із водою і скиньте бруд двома-трьома короткочасними натисканнями на курок.
7. Після завершення всіх робіт необхідно відкрутити горловину та ретельно промити чистою водою усі робочі поверхні та елементи.
8. Рекомендується встановлення маслоуловлювача в повітряну магістраль.

Запчастини для апарату **TORNADOR M-2010**



| № | Артикул | Найменування |
|----|---------|--|
| 1 | MT-101U | Рукоятка корпусу універсальна |
| 2 | MT-102A | Пластикова насадка для M-2010 |
| 2A | MT-102B | Пластикова насадка зі щіткою для M-2010. |
| 2B | MT-102C | Пластикова насадка з металевою вставкою для M-2010. |
| 3 | MT-105U | Гнучка насадка труби у зборі |
| 4 | MT-106U | Подовжувач ручки для M-2010, M-2040. |
| 5 | MT-107U | Тримач курка |
| 6 | MT-108U | Гвинт утримувача курка |
| 7 | MT-109U | Курок універсальний |
| 8 | MT-110U | Зовнішній гвинт корпусу |
| 9 | MT-111U | З'єднувальний гвинт корпусу |
| 10 | MT-112U | Внутрішня втулка універсальна |
| 11 | MT-113U | Прокладка втулки універсальна |
| 12 | MT-114U | Шток клапана універсальний |
| 13 | MT-115U | Пружина клапана універсальна |
| 14 | MT-116U | Внутрішня тонка трубка з різьбовим фіксатором для M-2010 |
| 15 | MT-117U | Повітряний реверсивний кран універсальний |
| 16 | MT-118U | Нижній сполучний гвинт крана універсального |

| № | Артикул | Найменування |
|----|---------|---|
| 17 | MT-119U | Кришка бака з отвором універсальна |
| 18 | MT-120U | Прокладка кришки-заглушки бака |
| 19 | MT-121U | Сполучна гайка гвинта |
| 20 | MT-122U | Внутрішня трубка пластикового бака |
| 21 | MT-123U | Пластиковий бак |
| 22 | MT-124A | Повітряний перехідник нижньої частини ручки |
| 23 | MT-125U | Дворізьбовий гвинт корпусу універсальний |
| 24 | MT-126U | Прокладка гвинта корпусу універсальна |
| 25 | MT-127U | Прокладка втулки |
| 26 | MT-128U | Кільце ущільнювача внутрішнього гвинта |
| 27 | MT-129U | Кільце ущільнювача пластикової насадки |
| 28 | MT-130U | Пластикова прокладка корпусу універсальна |
| 29 | MT-132U | Металева кулька бачка |
| 30 | MT-131U | Внутрішнє прокладання штока клапана |
| 31 | MT-120U | Прокладка кришки-заглушки бака універсальна |